

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

N° DoP- O1-FINEM

1. **Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:** FINEM
2. **Usi previsti:** Malta per scopi generali per intonaci interni/esterni (GP)
Rasante per intonaci, a finitura civile.
3. **Fabbricante:** G.P.S di Gattuso Michele & C SNC
Via Olimpica 48, 92029 Ravanusa (AG)
Tel +39 0922 881077 www.gpsgattuso.it - info@gpsgattuso.it
4. **Sistemi di VVCP:** Sistema 4
5. **Norma armonizzata:** UNI EN 998-1:2016
Organismi notificati: L'ente notificato non ha compiti da svolgere
6. **Prestazioni dichiarate:**

CARATTERISTICA ESSENZIALE	PRESTAZIONE	NORMA TECNICA ARMONIZZATA
Rilascio di sostanze pericolose	Vedi SDS	UNI EN 998-1:2016
Assorbimento d'acqua per capillarità	W_c 0	
Permeabilità al vapore acqueo " μ "	< 15	
Adesione (calcestruzzo)	$\geq 0,2$ N/mm ² - FP: B	
Conducibilità termica $\lambda_{10,dry,mat}$ (P=50%) (val. tab.)	0,43 W/(m·K)	
Durabilità	NPD	
Reazione al fuoco	Classe A1	

7. **Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:** Classe di reazione al fuoco dichiarata senza necessità di test, in conformità alla decisione 96/603/CE della Commissione e successive modifiche. Contenuto organico <1% in peso.

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Amministratore unico

Gattuso Michele

In Ravanusa, addì 26/05/2025

TIMBRO E FIRMA

	G.P.S di Gattuso Michele & C SNC Via Olimpica 48, 92029 Ravanusa (AG) Tel +39 0922 881077 www.gpsgattuso.it - info@gpsgattuso.it
N° DoP- 01-FINEM FINEM 25 UNI EN 998-1:2016 Malta per scopi generali per intonaci interni/esterni (GP)	
Rilascio di sostanze pericolose Assorbimento d'acqua per capillarità Permeabilità al vapore acqueo "μ" Adesione (calcestruzzo) Conducibilità termica $\lambda_{10,dry,mat}$ (P=50%) (val. tab.) Durabilità Reazione al fuoco	Vedi SDS W_c 0 < 15 $\geq 0,2 \text{ N/mm}^2$- FP: B 0,43 W/(m·K) NPD Classe A1

Nota:

La marcatura qui riportata può differire da quella impressa sull'imballo o sui documenti di accompagnamento per effetto di:

- adattamenti grafici in relazione allo spazio disponibile e ai mezzi di stampa impiegati,
- utilizzo di una lingua differente
- prodotto già a magazzino al momento dell'aggiornamento della marcatura,
- errori di stampa.