

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

N° DoP - 01-OPUS ANTIQUA INTONACHINO

1. **Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:** OPUS ANTIQUA INTONACHINO
2. **Usi previsti:** Malta per scopi generali (GP) per intonaci interni/esterni.
3. **Fabbricante:** G.P.S di Gattuso Michele & C SNC
Via Olimpica 48, 92029 Ravanusa (AG)
Tel +39 0922 881077 www.gpsgattuso.it - info@gpsgattuso.it
4. **Sistemi di VVCP:** Sistema 4
5. **Norma armonizzata:** UNI EN 998-1:2016

Organismi notificati: L'ente notificato non ha compiti da svolgere

6. **Prestazioni dichiarate:**

CARATTERISTICA ESSENZIALE	PRESTAZIONE	NORMA TECNICA ARMONIZZATA
Assorbimento d'acqua	$W_c 0$	UNI EN 998-1:2016
Permeabilità al vapore acqueo	$\mu \leq 6$	
Adesione	$\geq 0,3 \text{ N/mm}^2$ - FP:B	
Conducibilità termica ($\lambda_{10, \text{dry}, \text{mat}}$)	0,45 W/(m·K) (val. Tab., P=50%)	
Durabilità	NPD	
Rilascio di sostanze pericolose	Vedi SDS	
Reazione al fuoco	Classe A1	

7. **Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:** Classe di reazione al fuoco dichiarata senza necessità di test, in conformità alla decisione 96/603/CE della Commissione e successive modifiche. Contenuto organico <1% in peso.

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Amministratore unico

Gattuso Michele

In Ravanusa, addì 26/05/2025

TIMBRO E FIRMA

	G.P.S di Gattuso Michele & C SNC Via Olimpica 48, 92029 Ravanusa (AG) Tel +39 0922 881077 www.gpsgattuso.it - info@gpsgattuso.it												
N° DoP – 01-OPUS ANTIQUA INTONACHINO OPUS ANTIQUA INTONACHINO 25													
EN 998-1:2016 Malta per scopi generali (GP) per intonaci interni/esterni. <table><tr><td>Assorbimento d'acqua</td><td>$W_c 0$</td></tr><tr><td>Permeabilità al vapore acqueo</td><td>$\mu \leq 6$</td></tr><tr><td>Adesione</td><td>$\geq 0,3 \text{ N/mm}^2$ - FP:B</td></tr><tr><td>Conducibilità termica ($\lambda_{10, \text{dry, mat}}$)</td><td>0,45 W/(m·K) (val. Tab., P=50%)</td></tr><tr><td>Durabilità</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Reazione al fuoco</td><td>Classe A1</td></tr></table>		Assorbimento d'acqua	$W_c 0$	Permeabilità al vapore acqueo	$\mu \leq 6$	Adesione	$\geq 0,3 \text{ N/mm}^2$ - FP:B	Conducibilità termica ($\lambda_{10, \text{dry, mat}}$)	0,45 W/(m·K) (val. Tab., P=50%)	Durabilità	NPD	Reazione al fuoco	Classe A1
Assorbimento d'acqua	$W_c 0$												
Permeabilità al vapore acqueo	$\mu \leq 6$												
Adesione	$\geq 0,3 \text{ N/mm}^2$ - FP:B												
Conducibilità termica ($\lambda_{10, \text{dry, mat}}$)	0,45 W/(m·K) (val. Tab., P=50%)												
Durabilità	NPD												
Reazione al fuoco	Classe A1												

Nota:

La marcatura qui riportata può differire da quella impressa sull'imballo o sui documenti di accompagnamento per effetto di:

- adattamenti grafici in relazione allo spazio disponibile e ai mezzi di stampa impiegati,
- utilizzo di una lingua differente (lo stesso packaging è utilizzato in numerosi paesi),
- prodotto già a magazzino al momento dell'aggiornamento della marcatura,
- errori di stampa.