

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

N° DoP- 01-TEKNOFLEX PLUS

1. **Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:** TEKNOFLEX PLUS
2. **Usi previsti:** Adesivo cementizio – migliorato con scivolamento limitato e tempo aperto prolungato – per piastrelle in ceramica (C2TE)
3. **Fabbricante:** G.P.S di Gattuso Michele & C SNC

Via Olimpica 48, 92029 Ravanusa (AG)

Tel +39 0922 881077 www.gpsgattuso.it - info@gpsgattuso.it

4. **Sistemi di VVCP:** Sistema 3
5. **Norma armonizzata:** UNI EN 12004-1:2017, già UNI EN 12004:2012 precedente

Organismi notificati: CON.GEO S.R.L. notificato n. 6019 ha determinato il prodotto-tipo in base a prove di tipo su campioni presi dal fabbricante, secondo il sistema 3, e come da verbale n. M0135 del 30/06/2015 ha rilasciato i rapporti di prova certificati dal n. M0483 al n. M0488.

Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Adesione a trazione iniziale	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	UNI EN 12004-1:2017
Adesione a trazione dopo immersione in acqua	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Adesione a trazione dopo invecchiamento termico	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Adesione a trazione dopo cicli di gelo-disgelo	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Tempo aperto prolungato: adesione a trazione	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ dopo 30 min	
Scivolamento	$\leq 0,5 \text{ mm}$	
Reazione al fuoco	Classe E	

6. **Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:** Classe di reazione al fuoco dichiarata senza necessità di ulteriore prova in base alla Decisione della Commissione 2010/81/EC. Contenuto organico <20% in peso e spessore massimo dello strato 20 mm.

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Amministratore unico

Gattuso Michele

In Ravanusa, addì 26/05/2025

TIMBRO E FIRMA

	G.P.S di Gattuso Michele & C SNC Via Olimpica 48, 92029 Ravanusa (AG) Tel +39 0922 881077 www.gpsgattuso.it - info@gpsgattuso.it														
N° DoP- 01-TEKNOFLEX PLUS TEKNOFLEX PLUS 15 UNI EN 12004-1:2017 Adesivo cementizio – migliorato con scivolamento limitato e tempo aperto prolungato – per piastrelle in ceramica C2TE															
<table><tr><td>Adesione a trazione iniziale</td><td>≥ 1,0 N/mm²</td></tr><tr><td>Adesione a trazione dopo immersione in acqua</td><td>≥ 1,0 N/mm²</td></tr><tr><td>Adesione a trazione dopo invecchiamento termico</td><td>≥ 1,0 N/mm²</td></tr><tr><td>Elevata adesione a trazione dopo cicli di gelo-disgelo</td><td>≥ 1,0 N/mm²</td></tr><tr><td>Tempo aperto prolungato: adesione a trazione</td><td>≥ 0,5 N/mm²</td></tr><tr><td>Scivolamento</td><td>dopo 30 min ≤ 0,5 mm</td></tr><tr><td>Reazione al fuoco</td><td>Classe E</td></tr></table>		Adesione a trazione iniziale	≥ 1,0 N/mm ²	Adesione a trazione dopo immersione in acqua	≥ 1,0 N/mm ²	Adesione a trazione dopo invecchiamento termico	≥ 1,0 N/mm ²	Elevata adesione a trazione dopo cicli di gelo-disgelo	≥ 1,0 N/mm ²	Tempo aperto prolungato: adesione a trazione	≥ 0,5 N/mm ²	Scivolamento	dopo 30 min ≤ 0,5 mm	Reazione al fuoco	Classe E
Adesione a trazione iniziale	≥ 1,0 N/mm ²														
Adesione a trazione dopo immersione in acqua	≥ 1,0 N/mm ²														
Adesione a trazione dopo invecchiamento termico	≥ 1,0 N/mm ²														
Elevata adesione a trazione dopo cicli di gelo-disgelo	≥ 1,0 N/mm ²														
Tempo aperto prolungato: adesione a trazione	≥ 0,5 N/mm ²														
Scivolamento	dopo 30 min ≤ 0,5 mm														
Reazione al fuoco	Classe E														

Nota:

La presente Dop con nome commerciale Teknoflex Plus, sostituisce la precedente Dop Adesivo C2TE.

La marcatura qui riportata può differire da quella

impressa sull'imballo o sui documenti di accompagnamento per effetto di:

- adattamenti grafici in relazione allo spazio disponibile e ai mezzi di stampa impiegati,
- utilizzo di una lingua differente (lo stesso packaging è utilizzato in numerosi paesi),
- prodotto già a magazzino al momento dell'aggiornamento della marcatura,
- errori di stampa.